

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia
Curso Técnico Integrado em Informática
Campus Currais Novos

Desenvolvimento Web

CSS - Propriedades aplicadas a textos

Professor: Bruno E. G Gomes

2013

Formatando textos

- Podemos modificar
 - Cor,
 - Alinhamento,
 - Indentação (endentação, se preferir),
 - “Decoração”, etc.



Cor do texto

- Propriedade **color**:
 - Pode ser especificada por nome, valor RGB ou hexadecimal
- Cor do texto aplicada ao *body* é aplicado a toda a página
 - a menos que um elemento dentro do *body* redefina a cor

```
body {color:blue;}  
h1    {color:#00ff00;}  
h2    {color:rgb(255,0,0);}
```



Alinhamento de texto

- Alinhamento horizontal do texto
- Pode ser
 - Centralizado (center),
 - à esquerda (left),
 - à direita (right) ou
 - justificado (justify)

```
h1      {text-align:center;}  
p.date  {text-align:right;}  
p.main {text-align:justify;}
```



Alinhamento Vertical

- Propriedade *vertical-align*
 - Alinha verticalmente textos que estejam dentro de uma linha ou célula de tabela (ou use `display:table-cell`).
- Possíveis valores
 - baseline,
 - sub,
 - super,
 - top,
 - middle,
 - bottom,
 - text-top,
 - text-bottom,
 - “*tamanho em pixels*”,
 - “*tamanho em %*”

```
p.p1 {vertical-align:bottom;}  
p.p2 {vertical-align:40px;}
```



Text-Decoration

- Propriedade *text-decoration* é utilizada para se atribuir ou retirar certas “decorações” no texto
- Por exemplo, para remover sublinhado dos *links*
- Exemplos:

```
a {text-decoration:none;}  
h1 {text-decoration:overline;}  
h2 {text-decoration:line-through;}  
h3 {text-decoration:underline;}  
h4 {text-decoration:blink;}
```



Propriedade de “Transformação de texto”

- Utilizada para transformar texto em:
 - Maiúscula (*uppercase*)
 - Minúscula (*lowercase*)
 - Primeira letra de todas as palavras em maiúscula (*capitalize*)
- Exemplos

```
p.upper {text-transform:uppercase;}  
p.lower {text-transform:lowercase;}  
p.cap {text-transform:capitalize;}
```



Identação do texto

- Utilizado para se especificar a indentação da primeira linha de um texto

```
p {text-indent:50px;}
```



Espessura do texto

- Propriedade *font-weight* especifica a intensidade de negrito do texto
- Valores (do menos espesso para o mais espesso)
 - *lighter*,
 - normal (valor padrão),
 - *bold*,
 - *bolder*
- Intensidade também pode ser especificada com múltiplos de 100.
 - *normal* é equivalente a 400
 - *bold* é equivalente a 700



Outras Propriedades de Texto

Prop.	Descrição	Valores padrão
direction	direção do texto	ltr, rtl
line-height	distância entre linhas	normal, “tamanho”, %
letter-spacing	espaço entre as letras	normal, “tamanho”, %
word-spacing	espaço entre as palavras	normal, “tamanho”, %
white-space	tratamento da quebra de linha	normal, nowrap



Exercício

- Faça um *CSS* contendo as propriedades abaixo e aplique-o em algum texto feito por você ou retirado da internet. Defina o *CSS* em um arquivo externo.
 - 1. Toda *tag* `<p>` deverá ter a cor do texto *DarkBlue*, alinhamento justificado, fonte *Helvetica* de tamanho 12pt e um recuo de primeira linha (identação) de 4pt.
 - 2. Toda *tag* `<h1>` deverá ter a cor do texto *DarkRed*, alinhamento centralizado e fonte *Verdana* de tamanho 18pt.
 - 3. Toda *tag* `<h2>` deverá ter a cor do texto preta, alinhamento à esquerda, fonte *Verdana* de tamanho 14pt e a cor de fundo amarela.
 - 4. A *tag* `<body>` deverá ter cor de fundo *Tan* e uma imagem de fundo alinhada à direita e ao topo da página.
- 