


Autoria Web

Professor: Diego Oliveira



Conteúdo 05:
Tags de Formatação






Tags de Formatação

- As tags de formatação tem o objetivo de modificar a apresentação do conteúdo que está inserido dentro delas
- São utilizadas juntamente com o CSS para definir um template ou um tema para a página HTML na qual estão inseridas
- As alterações incluem cor, intensidade, posição, tamanho, fonte, formatação de texto e outras características




- Vamos rever algumas dessas tags!




Tags de Formatação

- **
**
- ****
- ****
- ****
- **<code>**
- **<kbd>**
- **<var>**
- **<samp>**
- **<cite>**
- **<i>**
- **<hr>**
- **<u>**
- **<pre>**
- **<p>**
- **<s>**
- **<sub>**
- **<big>**
- **<small>**
- **<blink>**
- **<marquee>**

ALGUMAS TAGS SÃO ANTIGAS E SEU USO FOI SUBSTITUÍDO PELO CSS.





Tags de Formatação

- A tag `
` adiciona uma quebra de linha
- A tag `<hr>` adiciona uma régua na página

```
Texto1  
Texto2  
<hr>  
Texto3 <br> Texto4
```

→


```
Texto1 Texto2  
-----  
Texto3  
Texto4
```

OBSERVE QUE O NAVEGADOR IGNORA O "ENTER" NO CÓDIGO

- A tag `<marquee>` coloca um texto para passar na página web como um anúncio



- A tag `<pre>` coloca um texto com sua formatação original (enter e tabs)




Tags de Formatação

- Há várias tags de formatação de texto, vejamos as principais:

```
<u>Sublinhado</u> <br>  
<s>Tachado/Riscado</s> <br>  
<i>Itático</i> <br>  
<em>Enfatizado</em> <br>  
Normal<sup>Sobrescrito</sup> <br>  
Normal<sub>Subescrito</sub> <br>
```

Sublinhado
~~Tachado/Riscado~~
Itático
Enfatizado
Normal^{Sobrescrito}
Normal_{Subescrito}






Tags de Formatação

- Uma tag muito importante para formatação de texto é a ``
- Vejamos como utilizá-la:

```
<font face="Verdana" color="GREEN" size="5"> Verdana</font> <br>  
<font face="Times New Roman" color="RED" size="3">Times New Roman</font> <br>  
<font face="Lucida" color="CYAN" size="6"> Lucida</font> <br>  
<font face="Arial Black" color="BLUE" size="2"> Arial Black</font> <br>
```

Verdana
Times New Roman
Lucida
Arial Black






Tags de Cabeçalho

- Cabeçalhos são utilizados no começo das páginas indicando o assunto de que tratam
- Servem como um indicador de seção, com diferentes tamanhos de títulos
- Nos editores de texto utilizamos um tamanho para Seção 1, outro pra Seção 1.1 e assim por diante
- Os cabeçalhos tem a mesma função, só que para páginas web



- Vejamos um exemplo:



Tags de Cabeçalho

```
<html>
  <head>
    <title> Meus Primeiros Cabeçalhos </title>
    <meta charset="UTF-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Cabeçalho H1</h1>
    <h2>Cabeçalho H2</h2>
    <h3>Cabeçalho H3</h3>
    <h4>Cabeçalho H4</h4>
    <h5>Cabeçalho H5</h5>
  </body>
</html>
```

Cabeçalho H1


Cabeçalho H2

Cabeçalho H3

Cabeçalho H4

Cabeçalho H5






Tags de Lista

- São utilizadas para criar listas ordenadas ou não-ordenadas
- Também são utilizadas para criar sublistas
- As tags de lista ordenada são `` e ``
- As de não-ordenada são `` e ``
- E as de itens de lista são `` e ``
- Para criar sublistas basta colocar uma nova lista dentro de um item de lista




• Vamos ver alguns exemplos:



Tags de Lista

```
<html>
  <head>
    <title> Minha Primeira Lista </title>
  </head>
  <body>
    <ol>
      <li>item 1</li>
      <li>item 2</li>
      <li>item 3</li>
    </ol>
    <ul>
      <li>item 1</li>
      <li>item 2</li>
      <li>item 3</li>
    </ul>
  </body>
</html>
```


1. item 1
 2. item 2
 3. item 3
- item 1
 - item 2
 - item 3
- item 1
 - item 2
 - item 3



Exercício

- Faça uma página com 2 listas, sendo uma ordenada e uma não-ordenada, cada uma com pelo menos 5 itens
- Adicione uma sublista em uma das listas
- Na mesma página adicione 5 textos, cada uma com uma fonte, tamanho e cor diferentes
- No final adicione um texto utilizando 5 tags de formatação de texto em palavras diferentes





Perguntas?

