

| | |
|---------------|------------------------|
| Aluno: | Disciplina: ISA |
| Turma: | Professor: |

1. O que é um Gerenciador de Boot (Boot Loader)? Cite 2 exemplos.
2. Após a inicialização dos dispositivos, o kernel roda o init que será o primeiro processo rodando no seu sistema (PID 1), além do kernel. Após ser carregado, ele lê o inittab, que lhe indicará qual runlevel seguir. Levando em consideração os runlevels, descreva a função de cada um deles, em sistemas Debian:
 - (A) Runlevel 0
 - (B) Runlevel 1
 - (C) Runlevel 2-5
 - (D) Runlevel 6
3. Qual comando pode ser utilizado para instalar um pacote de nome ntpdate em um sistema Linux baseado no Debian?
4. Após alterar o arquivo `/etc/apt/source.list` que comando deve ser executado pelo administrador?
5. O administrador de um sistema linux precisa alterar temporariamente o ip da segunda interface de rede (eth1) do seu servidor para 192.168.0.2 com a mascara 255.255.255.0 . Escreva o comando completo que ele deveria digitar para fazer esta alteração? Sabendo que ele já está logado como root.
6. Qual comando eu devo executar para desativar uma interface de rede de nome eth3?
7. Em um arquivo que tinha as permissões `-rw-r--r--` ao executar um `“chmod -r arquivo”` qual a permissão resultante?
8. Explique a diferença entre os comandos `kill` e `killall`.